

ЖИДКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ · БИЗНЕС-СЕГМЕНТ

МАСТИКА И ПРАЙМЕР

Жидкая гидроизоляция Marja — это готовые к применению высокотехнологичные составы, разработанные с учетом климатических условий региона. Они позволяют надежно защитить строительные конструкции от разрушительного воздействия влаги, грунтовых вод и коррозии даже в самых труднодоступных местах монтажа.

2 ПРОДУКТА В ЛИНЕЙКЕ	до 20 лет СРОК СЛУЖБЫ	ХОЛОДНЫЙ СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	до 6 ч ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Линейка жидких материалов

МАСТИКА И ПРАЙМЕР — продукты премиум-сегмента среди жидких гидроизоляционных материалов холодного применения MARJA. За счёт оптимизированного состава и высокой проникающей способности материалы отличаются превосходной адгезией к любым типам поверхностей, износостойкостью и длительным сроком службы. Морозостойкость и теплостойкость составов оптимизированы специальными технологическими добавками и полностью адаптированы к климату Республики Узбекистан. Линейка покрывает весь цикл защиты объектов — от глубокого грунтования и обеспыливания пористых оснований до формирования надежного бесшовного ковра фундаментов, подвалов, межэтажных перекрытий, кровель и резервуаров. Каждое металлическое или пластиковое ведро поставляется в герметичной заводской таре с фирменным знаком MARJA — подтверждение подлинности, высочайшего качества и полной готовности состава к применению.

Битумная мастика универсальная



Битумный мастика универсальная Marja — это готовая к применению битумная эмульсионная мастика холодного нанесения модифицирования полимерами. Благодаря своим свойствам мастику удобно наносить как кистью, так и валиком. Готова к применению. Покрытия на её основе обладают высокими прочностью сцепления с основанием, эластичностью, теплостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги и агрессивных веществ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Показатель	Норма по ГОСТ 30693-2000	Фактическое значение
Массовая доля нелетучих веществ % +	45%	50%
Температура размягчение от °С	65%	70%
Время высыхание от часов	24 часов	6 часов
Диапазон температур использование °С + значении	40 °С	40 °С
Диапазон температур использование °С - значении	-5°С	-10°С
Основа	Нефтяной битум	Нефтяной битум
Тары	Указание по ТУ производителя	Металлические тары, Пластиковые ведра, Метталлические бочки

Качество: ГОСТ 30693-2000 · Технические условия

ПРИМЕНЕНИЕ

Готовая полимерно-битумная мастика Marja для бесшовной гидроизоляции. Наносить на чистую поверхность от -10°С до +40°С.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, вентилируемом помещении от -20°С до +40°С. Гарантийный срок составляет 18 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Перевозить любым крытым транспортом в один ряд по высоте с соблюдением правил для легковоспламеняющихся грузов.

Битумный праймер универсальный



Битумный праймер универсальный Marja — это готовый к применению грунтовочный состав холодного нанесения, разработанный для качественной подготовки оснований перед укладкой гидроизоляционных и кровельных материалов. Он представляет собой однородную жидкую смесь высококачественных нефтяных битумов и специально подобранных органических растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Показатель	Норма по ГОСТ 30693-2000	Фактическое значение
Массовая доля нелетучих веществ % +	45%	50%
Температура размягчение от °С	65%	70%
Время высыхания от часов	24 часов	6 часов
Диапазон температур использование °С + значении	40 °С	40 °С
Диапазон температур использование °С - значении	-5°С	-10°С
Основа	Нефтяной битум	Нефтяной битум
Тары	Указание по ТУ производителя	Металлические тары, Пластиковые ведра, Металлические бочки

Качество: ГОСТ 30693-2000 · Технические условия

ПРИМЕНЕНИЕ

Готовая полимерно-битумная мастика Marja для бесшовной гидроизоляции. Наносить на чистую поверхность от -10°С до +40°С.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, вентилируемом помещении от -20°С до +40°С. Гарантийный срок составляет 18 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Перевозить любым крытым транспортом в один ряд по высоте с соблюдением правил для легковоспламеняющихся грузов.

СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ

Качество · Гарантия · Сервис

Вся продукция линейки IZOMEMBRANE выпускается по ГОСТ 30693-2000 с гарантией производителя. Паспорта изделий, сертификаты соответствия и технические условия предоставляются по запросу и сопровождают каждую поставку.

Паспорт изделия

Сертификат соответствия

ГОСТ 30693-2000

Гарантийные обязательства



Производство высококачественных гидроизоляционных материалов в Узбекистане. Защита ваших инвестиций и долговечность ваших зданий.

КОНТАКТЫ

+998 77 033 33 01

+998 78 113 61 91

info@marja.uz

marja.uz

АДРЕСА

Узбекистан, г. Ташкент, Нурафшон, дом 8

Таджикистан, г. Душанбе, ул. М. Собирова 35, блок «Л»