

Битумные Лаки



Битумный лак антикоррозийный

Битумный лак антикоррозийный- это раствор битума в органическом растворителе, изготовленный на основе нефтяного битума. Формула дополнена модифицированными добавками, которые усиливают защитные свойства лаковой основы.



Битумный лак антикоррозийный для металла-

образует черную защитную пленку. Образованная черная защитная пленка прочная и устойчивая к внешнему воздействию.

Битумный лак антикоррозийный для металла имеет следующие характеристики:

- экологически безопасный;
- пористая структура обеспечивает морозостойкость;
- прочный;
- упругий;
- термостойкий;
- атмосферостойкий;
- устойчив к кислотам и щелочам;
- обладает антисептическими свойствами.

Применение: лак наносится на изделие с помощью кисти, валика, пневматического распылителя, а также производственным окунанием или наливом;

- перед обработкой металлических конструкций, затронутых коррозией, необходимо предварительно использовать на них модификатор ржавчины, а также удалить с поверхности грязь, пыль и жировые отложения;

- температура воздуха при обработке изделия лаком должна быть в интервале от 5 °С до 35 °С, а влажность в помещении не может превышать 80%.



Гарантия качества



Безопасность применения



Имеет антисептические свойства

Битумный лак для дерева

Битумный лак для дерева- темно-коричневая, используется для устранения процесса гниение в деревянных конструкция так данный лак известен как БТ-577



Битумный лак для древесины-

образует темно-коричневую защитную пленку, широко используется в строительной сфере таких как: домостроение, древесные опалубки для железобетонных оснований так же используется для защиты древесины от воздействий чрезмерной влаги. Уникальность продукта в том, что образованная защитная пленка противодействует процессу гниение древесины и в дальнейшем его разрушения.

Битумный лак для дерева имеет следующие характеристики:

- экологически безопасный;
- пористая структура обеспечивает морозостойкость;
- прочный;
- упругий;
- термостойкий;
- атмосферостойкий;
- устойчив к кислотам и щелочам;
- обладает антисептическими свойствами.
- Применение: лак наносится на изделие с помощью кисти, валика, пневматического распылителя, а также производственным окунанием или наливом.



Гарантия качества



Имеет антисептические свойства



Устойчивость к агрессивной среде

Битумный лак для железобетонных покрытий

Битумный лак для железобетонных покрытий - это сравнительно новый тип лаковых смесей. Производится на основе специального сорта битума и полимерных смол, смешанных с органическими растворителями и добавками. Обладает превосходными физико-механическими и эксплуатационными свойствами. Предназначен для защиты поверхности железобетонных поверхностей от коррозии и разрушения.



Битумный лак для железобетонных покрытий

образует черную защитную пленку. Используется для железобетонных сооружений, для которых не используют защитный гидроизоляционный слой. Данный лак универсальный для использования в любое время года так как имеет отличную теплоустойчивость и морозостойкость по сравнению с другими аналогами

Битумный лак имеет следующие характеристики:

- экологически безопасный;
- пористая структура обеспечивает морозостойкость;
- прочный;
- упругий;
- термостойкий;
- атмосферостойкий;
- устойчив к кислотам и щелочам;
- обладает антисептическими свойствами.

Применение: лак наносится на изделие с помощью кисти, валика, пневматического распылителя.



Устойчивость к агрессивной среде



Безопасность применения



Морозостойкость

Транспортировка и Хранение: индивидуально по заявке заказчика рассматривается и дается рекомендации.
Диапазон температур хранения -5 °С до 35°С.

Показатель	Значение показателя Битумный лак антикоррозийный для металла		Значение показателя Битумный лак антикоррозийный для дерева		Значение показателя Битумный лак для железобетонных покрытий	
	Нормы по ГОСТ 5631-79	Значения Фактические	Нормы по ГОСТ 5631-79	Значения Фактические	Нормы по ГОСТ 5631-79	Значения Фактические
Температура применение + значение	Указание по ТУ производителя	+35 °С	Указание по ТУ производителя	+35 °С	Указание по ТУ производителя	+45 °С
Водопоглощение в течение 24ч по массе % не более	1%	1%	Указание по ТУ производителя	-5 °С	1%	1%
Устойчивость к агрессивной среде после нанесения в течении 6 месяцев	-	-	Указание по ТУ производителя	Без следов повреждения и коррозии почвы	Указание по ТУ производителя	Без следов повреждения и деформации основания
Основа	Нефтяной битум	Нефтяной битум	Нефтяной битум	Дорожный битум марки 60/90	Нефтяной битум	Нефтяной битум
Тары	Указание по ТУ производителя	Металлические ведра, Пластиковые ведра, Металлические бочки.	Указание по ТУ производителя	Металлические ведра, Пластиковые ведра, Металлические бочки.	Указание по ТУ производителя	Металлические ведра, Пластиковые ведра, Металлические бочки.
Качество ГОСТ 5631-79 Битумный лак антикоррозийный для металла Технические условия.			Качество ГОСТ 5631-79 Битумный лак антикоррозийный для дерева Технические условия.		Качество ГОСТ 5631-79 Битумная универсальная быстросохнущая Технические условия.	

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и норм производства строительных работ